

MORE FROM LESS



AFT MPM/04 COMPACT

- NIEDRIGER DRUCK
- MOTORBETRIEBENES CAFS/
WASSERNEBELLÖSCHGERÄT
- HOHE EFFIZIENZ
- GEEIGNET FÜR VIELE FAHRZEUGTYPEN

www.aftwatermist.com

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MPM 04/COMPACT

Motor

Benzinmotor

2 Zylinder
4-Takt Benzinmotor
16 PS / 11,9 KW bei 3500min⁻¹
Elektro- und Handstarter

Batterie

12V

Wartungsfreie 12 V Batterie

Pumpe

Wasserpumpe

Seitenkanal Wasserpumpe

Schaumzumischung

Digitale Schaumzumischung

Die Schaumzumischung erfolgt mittels Injektor

Füllmengen

Wassertank

300 L Kunststofftank

Schaumtank

20 L

Treibstofftank

7,1 L

Technische Parameter

Durchflussrate

max. 60 Liter/min

Funktionstemperatur

Tmin + 5°C; Tmax + 60°C

Rahmen und Abdeckungen

Stahlrahmen und Stahlbleche mit doppelter Pulverbeschichtung

Anschlüsse

1,5" C-Kupplung (Storz)
¾" D-Kupplung (Storz)

Schlauch

30m knicksicherer Schlauch auf einer Stahltrommel mit automatischem Einzug (DN 19; 3/4")

Hebevorrichtung

mit Gabelstapler

Löschpistole

Wechselzeit

Ca. 2 Sek. von Jet- auf Sprühstrahl

Wurfweite

Ca. 17-19 m Jetstrahl
Ca. 7 - 9 m Sprühstrahl

Betriebsdruck

20 bar

Bedientafel

Anzeigen

Batterieladeanzeige
Digitale Füllstandsanzeige für den Wassertank
Betriebsstundenzähler
Drehzahlmesser
Analoge Druckanzeige

Bedienelemente

Digitaler Sollwertgeber für die Schaumzumischung (sieben Segmentanzeige in %)
zwei poliger Außenanschluss zum Laden der Batterie
Choke und Gashebel
Taster für den Motor- und Systemstart

Abmessungen

Leergewicht

Ca. 317 Kg

Abmaße (LxBxH)

Ca. 1420 x 1000 x 880 mm

➤ "MADE IN GERMANY"

➤ PRÄZISE SCHAUMZUMISCHUNG

➤ SPRÜH- UND JETSTRAHL

➤ KOMPAKTE BAUWEISE

➤ EINFACHE BEDIENUNG

➤ LEICHT ZU BEFÜLLEN Z.B. SEEN, HYDRANTEN